

Termocontráctil 2:1



- Tubo termocontráctil con excelentes propiedades mecánicas, eléctricas
- Flexible
- Libre halógenos
- Retardante de la flama
- Baja generación de humo
- Temperatura de uso -55°C ~ 125°C



- Productos de pared simple
- Los tubos termocontráctiles de pared delgada se usan en :
- Protección Mecánica
- Protección contra abrasión
- Alivio de Tensión
- Protección de humedad
- Aislamiento de Cables
- Agrupación y marcado de componentes electrónicos



WOER	ARNOCANALI (emp)		EBCHQ	mm	Pulgadas	AWG/MCM	Color	Empaque
	GTB024YV			2.4 mm	3/32"	20 AWG	Verde-Amarillo	150m
RSFR-(2X)YG3.0	GTB032YV (150)	GM032YV (10)		3 mm	1/8"	20-18 AWG	Verde-Amarillo	200m
RSFR-(2X)YG4.5	GTB048YV (75)	GM048YV (8)		4.5 mm	3/16"	16-12 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG6.0	GTB064YV (75)	GM064YV (6)		6 mm	1/4"	12-10 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG9.0	GTB095YV (75)	GM095YV (5)		9 mm	3/8"	8-6 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG12.0	GTB127YV (50)	GM127YV (5)		12 mm	1/2"	6-4 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG15.0				15 mm	5/8"	3-1 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG18.0	GTB190YV (30)	GM190YV (4)		18 mm	3/4"	1-3/0 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG25.0	GTB254YV (30)	GM254YV (3)		25 mm	1"	3/0AWG-250MCM	Verde-Amarillo	50m
RSFR-(2X)YG35.0	GTB381YV (30)			35 mm	1-1/2"	400-600 MCM	Verde-Amarillo	50m
RSFR-(2X)YG50.0	GTB508YV (30)			50 mm	2"	750-1250 MCM	Verde-Amarillo	25m
		GTM012 (10)		1.2 mm	3/64"	16 AWG	Negro	10m
		GTM016 (10)		1.6 mm	1/16"	18 AWG	Negro	10 mm
RSFR-H2.0BLACK		GTM024 (10)		2 mm	3/32"	20 AWG	Negro	200m
RSFR-H3.0BLACK		GTM032 (10)	13005-1	3 mm	1/8"	20-18 AWG	Negro	200m
RSFR-H4.5BLACK		GTM048 (8)		4.5 mm	3/16"	16-12 AWG	Negro	100m
RSFR-H6.0BLACK		GTM064 (6)	13012-1	6 mm	1/4"	12-10 AWG	Negro	100m
RSFR-H7.0BLACK		GTM095 (5)		7.9 mm	5/16"	10-8 AWG	Negro	100m
RSFR-H9.0BLACK		GTM127 (5)	13016-1	9 mm	3/8"	8-6 AWG	Negro	100m
RSFR-H12.0BLACK		GTM190 (4)	13020-1	12 mm	1/2"	6-4 AWG	Negro	100m
RSFR-H15.0BLACK			13024-1	15 mm	5/8"	3-1 AWG	Negro	100m
RSFR-H18.0BLACK			13029-1	18 mm	3/4"	1-3/0 AWG	Negro	100m
RSFR-H25.0BLACK		GTM254 (3)	13032-1	25 mm	1"	3/0AWG-250MCM	Negro	50m
RSFR-H30.0BLACK			13034-1	30 mm	1-1/4"	250-400 MCM	Negro	50m
RSFR-H35.0BLACK	GTB381 (50)			35 mm	1-1/2"	400-600 MCM	Negro	50m
RSFR-H50.0BLACK	GTB508 (30)			50 mm	2"	750-1250 MCM	Negro	25m
RSFR-H80.0BLACK	GTB760 (15)			80 mm	3"	1250 MCM	Negro	25m
RSFR-H100.0BLACK				100 mm	4"	1250 MCM	Negro	25m
RSFR-H120.0BLACK				120 mm	5"	1250 MCM	Negro	25m
RSFR-H2.0CLEAR	GTB024T (150)			2 mm	3/32"	20 AWG	Transparente	200m
RSFR-H3.0CLEAR	GTB032T (150)			3 mm	1/8"	20-18 AWG	Transparente	200m
RSFR-H4.5CLEAR	GTB048T (75)			4.5 mm	3/16"	16-12 AWG	Transparente	100m
RSFR-H6.0CLEAR	GTB064T (75)			6 mm	1/4"	12-10 AWG	Transparente	100m
RSFR-H9.0CLEAR	GTB095T (75)			9 mm	3/8"	8-6 AWG	Transparente	100m
RSFR-H12.0CLEAR	GTB127T (50)			12 mm	1/2"	6-4 AWG	Transparente	100m
RSFR-H15.0CLEAR				15 mm	5/8"	3-1 AWG	Transparente	100m
RSFR-H18.0CLEAR	GTB190T (30)			18 mm	3/4"	1-3/0 AWG	Transparente	100m
RSFR-H25.0CLEAR	GTB254T (30)			25 mm	1"	3/0AWG-250MCM	Transparente	50m
RSFR-H35.0CLEAR	GTB381T (30)			35 mm	1 1/2"	400-600 MCM	Transparente	50m
RSFR-H50.0CLEAR	GTB508T (30)			50 mm	2"	750-1250 MCM	Transparente	25m
			BC-13171	7.9 mm	5/16"	10-8 AWG	Azul	100m

☎ 55 5088 3810

✉ marno@marno.com.mx

📍 Poniente 140 No. 681 int. 5,
Col. Industrial Vallejo,
02300 Ciudad de México

MARNO
MÉXICO SA DE CV